

**Регламент технического обслуживания автомобилей Honda Fit и Honda Jazz II-го поколения
произведенных в Таиланде, Индонезии**

Расписание технического обслуживания указывает минимально необходимое обслуживание, которое необходимо, чтобы обеспечить бесперебойную работу транспортного средства. Из-за региональных и климатических различий может потребоваться дополнительное техническое обслуживание. За более детальной информацией обратитесь к сервисной книжке.

Следующие части должны быть использованы для эксплуатации в "тяжелых условиях", показанных в регламенте, если автомобиль эксплуатируется ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ в следующих условиях, от А до F.

Моторное масло и фильтр моторного масла: A/B/C/D/E

Рабочая жидкость коробки передач

- МКП: B/D

- АКП : B/C/D/F

A: Поездки длиной менее 8 км, или в условиях низких температур поездки длиной менее 16 км.

B: Поездки в особо жарких условиях, выше 35 °C.

C: Чрезмерно долгая работа двигателя на холостом ходу или длительное вождение в режиме "движение-остановка".

D: Буксировка прицепа, движение с загруженным багажником на крыше или вождение в горных условиях.

E: Движение по покрытым грязью, пыльным или посыпанным средством для удаления льда дорогам.

F: Пробег более 20 000 км в год или частая езда на высокой скорости.

Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше	км x 1 000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	miles x 1.000	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100	112,5	125
	месяцев	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Замените масло двигателя*	Нормальные условия	Через каждые 10 000 км или 1 раз в год									
	Тяжелые условия	Через каждые 5 000 км или 6 месяцев									
Замените масляный фильтр* двигателя	Нормальные условия	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Тяжелые условия	Через каждые 10 000 км или 6 месяцев									
Замените воздушный фильтр двигателя.		Через каждые 30 000 км									
Замените охлаждающую жидкость . Примечание: используйте всесезонный антифриз / охлаждающую жидкость марки Honda типа 2		Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или 5 лет									
Замените рабочую жидкость МКП Примечание: используйте оригинальную жидкость MTF Honda	Нормальные условия						•				
	Тяжелые условия			•			•			•	
Замените рабочую жидкость АКП Примечание: используйте оригинальный продукт Honda ATF-Z1	Нормальные условия						•				•
	Тяжелые условия			•		•		•		•	
Проверьте передние и задние тормозные механизмы . Примечания: - проверьте толщину тормозных колодок и тормозных дисков, нет ли на них повреждений; - проверьте тормозные суппорты, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, утечек; - проверьте надежность затяжки резьбовых соединений.		Через каждые 10 000									
Проверьте регулировку стояночного тормоза . Примечание: проверьте правильность работы стояночного тормоза		•	•		•		•		•		•
Проверьте шланги и трубки тормозной системы (включая контуры ABS). Примечания: - проверьте состояние главного тормозного цилиндра и блока управления - модулятора ABS; - убедитесь в отсутствии следов подтекания		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Замените тормозную жидкость . Примечания: - используйте только тормозную жидкость марки DOT 3 или DOT 4; - рекомендуется применять оригинальную тормозную жидкость марки Honda; - проверьте, чтобы уровень тормозной жидкости находился между метками "max" и "min" на корпусе тормозного бачка		Через каждые 3 года									

Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше	км x 1 000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	miles x 1.000	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100	112,5	125
	месяцев	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Проведите общий осмотр автомобиля. Примечания: - проверьте отсутствие коррозии на корпусе и днище автомобиля; - проверьте состояние и расположение различных узлов и деталей автомобиля, убедитесь в отсутствии на них трещин, разрушений, ржавчины и протечек; - проверьте надежность затяжки болтов и гаек, качество уплотнителей, при необходимости произведите подтяжку		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Произведите контрольную поездку . Примечания: - обратите внимание на шумность и устойчивость работы двигателя; - проверьте работу приборной панели		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Примечание: * - В некоторых странах следует придерживаться только регламента ТО для тяжелых условий эксплуатации, обращайтесь к гарантийному талону местного обслуживания.